

**Alliance**

## **Portfolio erweitert um zusätzliche Größen in wichtigen Baureihen**

Alliance führt neue Größen bei drei Reifenserien ein: 372 VF für Traktoren, 363 VF row crop für Traktoren und Feldspritzen sowie 585 für Teleskoplader.

### **372 VF für Traktoren in VF-Technologie**

Mit insgesamt 30 verfügbaren Größen bietet der Alliance 372 VF für Traktoren, Mähdrescher und andere Erntemaschinen die nach Herstellerangabe größte Auswahl am Markt. Nach einer aktuellen Verbesserung der Konstruktion und mit der neuen Komponente zum Stoppelschutz ist der Reifen jetzt auch in der zusätzlichen Größe VF 710/60R34 verfügbar. Wie unabhängige Untersuchungen in Frankreich bestätigt haben, zeichnet sich die 372 VF Reifenserie durch hohe Kraftstoffeffizienz, starke Traktion, geringen Schlupf und eine große Aufstandsfläche aus.

### **363 VF row crop**

Kennzeichen des Alliance 363 VF ist das besondere Hybriddesign, das speziell für Traktoren und Feldspritzen entwickelt wurde, die zwischen den Feldeinsätzen viel auf Straßen unterwegs sind. Dieser für hohe Geschwindigkeiten ausgelegte Stahlgürtelreifen mit Very High Flexion-Technologie (VF) ist jetzt auch in der Größe 380/80R38 erhältlich. Besonderes Merkmal ist der geringe Verschleiß. Praxisberichte belegen, dass der 363 VF im Vergleich zu Standardreifen die doppelte Lebensdauer auf der Straße aufweisen kann und dabei immer noch hohe Traktion und Selbstreinigungseigenschaften auf dem Feld sowie ein komfortables Fahrverhalten, geringe Vibrationen und wenig Lärm auf der Straße bietet.

### **Vielseitiger 585**

Der vielseitige Agro-Industrial-Stahlgürtelreifen Alliance 585 kommt auf harten Oberflächen, losem Kies und Boden zum Einsatz und bietet somit die All-in-One-Lösung für Einsätze in Bau, Industrie, Kommunen, Materialumschlag und Landwirtschaft. Dieser Reifen ist jetzt auch in den Dimensionen 305/70R16.5 und 265/70R16.5 erhältlich und ist für den Einsatz an Teleskopen sowie Bagger- und Kompaktladern optimiert.

[www.yokohama-oh.com](http://www.yokohama-oh.com)