

Kotte

Kurzscheibenegge in leichter Ausführung

Neue Maschine für die Gülleearbeitung in Arbeitsbreiten von 5,30 bis 6 Metern



© Kotte

Bei der Tiefenführung der Kurzscheibenegge gibt es die Wahl zwischen einer 640 mm Rohrstabwalze oder Stützrädern.

Kotte ergänzt sein Produktportfolio um eine leichte Kurzscheibenegge für die Gülleearbeitung mit Arbeitsbreiten von 5,30 bis 6 m und einem Eigengewicht von ca. 1.800 kg. Das Gerät ist serienmäßig mit Ablaufschläuchen in NW 50 ausgestattet. Der Scheibenabstand beträgt rund 35 cm und die Gülleablage erfolgt hinter der ersten Scheibenreihe. Außerdem sind der Vogelsang Verteilerkopf „DosiMat“, eine hydraulische Transportsicherung sowie die Beleuchtung serienmäßig verbaut.

Bei der Tiefenführung gibt es die Wahl zwischen einer 640 mm Rohrstabwalze oder Stützrädern. Durch die leichte und kompakte Bauweise eignet sich die Kurzscheibenegge laut Hersteller insbesondere auch für kleine Hubwerke. Ein Vierpunktbau ist optional möglich.

<link [http: www.garant-kotte.de](http://www.garant-kotte.de)>www.garant-kotte.de