Oehler

GFK-Güllefass neu im Programm

Pumptankwagenfass PPT 185 – GFK mit GFK-Behälter

© *Oehler*

Das PPT 185 – GFK hier mit einem Schleppschuhverteiler mit 15 m Arbeitsbreite.

Bislang hat Oehler Vakuum- und Pumptankwagen nur mit vollverzinkten Stahlbehältern angeboten. Nun ist auch ein Tankwagen mit GFK-Behälter im Pro- gramm.

Der glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK) ist ein robustes, korrosionsbeständiges Material, das auch das Gewicht reduziert.

Das Modell PPT 185 – GFK war der Startschuss, ein Tandem-Pumptankwagen mit 18.500 Liter Fassungsvermögen. Zukünftig werden weitere Modelle von 8.000 bis 25.000 Liter folgen.

Unterschiedliche Anbaugeräte sind auf die neue Gülleverordnung abgestimmt. Das Fahrzeug wird mit der neuesten Applikationstechnik ausgestattet, wie z.B. einem 15 Meter breiten Schleppschuhverteiler von Bomech zur bodennahen Ausbringung.

Außer Gülle kann das Fass auch für den Transport von Flüssigdünger eingesetzt werden. Neben der Drehkolbenpumpe der Firma Vogelsang verbaut Oehler alternativ auch Schneckenpumpen der Pumpenfabrik Wangen. Weitere Ausbringtechnik wie z.B. Möscha-, Schwanenhals- oder Schleppschlauchverteiler ist einsetzbar.

Drei Schwallwände im Behälter sollen für ein sicheres Fahrverhalten sorgen, um das Aufschaukeln der Ladung bei Fahrzeugbewegungen entgegenzuwirken. Für Fahrkomfort setzt Oehler auf eine gefederte Zugdeichsel sowie große Bereifung.

Oehler Maschinen Fahrzeugbau GmbH
D-77652 Offenburg
Tel. (07 81) 91 39-0
Fax (07 81) 91 39-30
<link http: www.oehlermaschinen.de>www.oehlermaschinen.de